

UPROC EVO:X NEW

KOMPROMISSLOSES E-ENDURO

Mit viel Power den Berg hoch und maximalem Speed wieder runter. Das Uproc EVO:X ist ein Vollblut-Enduro, das auf kompromisslose Weise Fahrspass und Power verbindet. Das Fahrwerk sorgt mit viel Federweg für Reserven ohne Ende.

Auf harten Endurostrecken fühlt sich das Uproc EVO:X zu Hause. Mehr Federweg im Vergleich zum Vorgänger und eine stärkere Progression des Hinterbaus machen das E-Enduro zu einem absoluten Sportgerät. Der tiefe Schwerpunkt und das tiefe Tretlager unterstreichen die Sportlichkeit. Das gerade Sattelrohr erlaubt den Einbau von langen Tele-

skopsattelstützen – damit Sie so viel Bewegungsfreiheit wie nur möglich haben. Der Mullet-Aufbau mit dem 29-Zoll-Vorderrad und dem 27.5-Zoll-Hinterrad sorgt zusätzlich für Agilität.

Das Uproc EVO:X ist mit fix verbauten Lichtern an der Kettenstrebe ausgerüstet. Geschützt wird das E-MTB mit einem extra robusten und langen Kettenstrebenschutz und einer Abdeckung des Hauptlagers.

Für endlose Rides können Sie neben dem integrierten Akku mit 800 Wh auch den «Bosch PowerMore» mit weiteren 250 Wh anbringen.



8.50
Pearl Black Gloss



Bereit für jeden Anstieg

Der kraftvolle Motor von Bosch ist besonders leise, leistungsstark und effizient. Der reduzierte Tretwiderstand sorgt für ein noch natürlicheres Fahrgefühl.



Progressive Geometrie

Ein sattes und sicheres Fahrgefühl kombiniert mit einem agilen Handling. Die Geometrie mit flachem Lenkwinkel und integrierter Fahrerposition sorgen für unglaublich viel Fahrspaß.



Gut geschützt

Das Hauptlager und die Kettenstreben sind durch lange und robuste Abdeckungen bestens geschützt.



Smart verbunden

Steuern Sie ganz bequem über Ihr Smartphone Funktionen wie Navigation und Diebstahlschutz und passen Sie die Motorunterstützung individuell an.



Unbegrenzte Reichweite mit Zusatzakku

Entscheiden Sie sich für einen zusätzlichen Akku, um Ihre Reichweite zu erhöhen. So sind Sie für noch längere Abenteuer und noch mehr Abfahrten bestens gerüstet.



Auffallen bis spätabends

Die eingebauten Lichter an den Kettenstreben und die «MonkeyLink»-Schnittstelle für das Frontlicht erlauben auch sichere Nightrides.



Bosch Smart System
Performance Line CX



800 Wh



+ 250 Wh



Mixed Wheel
29" / 27.5"



180 / 170 mm



Carbon



Bis am 30. Oktober 2024 dürfen keinerlei Informationen zum neuen Uproc EVO:X und dazugehörigen Komponenten an die Öffentlichkeit gelangen.



4.10
Pearl Black Gloss

Farben

● Pearl Black Gloss

Rahmengrößen

Gents: S/M – XXL

Rahmen – engineered by FLYER

Carbon | Interne Kabelführung
4-Link-Federung | 170 mm Federweg
12×148 mm

Unterstützungsstufen

ECO | SPORT | EMTB | TURBO



App

Bosch eBike Flow

Uproc EVO:X		4.10	8.50
Lauftradgrösse	29" / 27.5"	•	•
Schaltung	Shimano Deore, 12-Gang, 10 – 51 t, Kettenschaltung	•	-
	Sram GX Eagle Transmission, 12-Gang, 10 – 52 t, Kettenschaltung	-	•
Motor	New Bosch Smart System Performance Line CX	85 Nm	85 Nm
Remote	Bosch System Controller & Mini Remote	•	•
Akku	Bosch PowerTube 800 (800 Wh / 22.2 Ah / 36 V)	•	•
Zusatzakku	Bosch PowerMore 250 (250 Wh / 6.7 Ah / 36 V)	Δ	Δ
Ladegerät	Bosch Standard Charger 4A	•	•
Gabel	RockShox Domain R, 170 mm, 15 × 110 mm	•	-
	Fox 38 Float Performance E-Optimized, 180 mm, 15 × 110 mm	-	•
Dämpfer	SR Suntour Triair2 TR 2CR, 205 × 65 mm	•	-
	Fox Float X2 Performance, 205 × 65 mm	-	•
Bremsen	Shimano BR-MT520 & BL-MT501, 4-Kolben	•	-
	Shimano XT BR-M8120 & BL-M8100, 4-Kolben	-	•
Bremsscheibe	Shimano SLX RT66, 220/203 mm	•	•
Vorbau	Satori Ursa, 35 × 35 mm, 0°	•	•
Lenker	FLYER Alloy, 800 mm, 8°, 35 mm	•	•
Sattel	Fizik Aidon	•	•
Sattelstütze	X-Fusion Manic LC Dropper Post, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L) / 200 (XL) mm, 34.9 mm	•	-
	X-Fusion Manic Dropper Post, 125 (S) / 150 (M) / 170 (L) / 200 (XL) mm, 34.9 mm	-	•
Lauftrad	DT Swiss H1900 LS, 30 mm	-	•
Felgen	DT Swiss H 552, 30 mm	•	-
Vorderradnabe	Formula DC-711, 32 h	•	-
Hinterradnabe	Formula EHL-148M, 32 h	•	-
Bereifung	Vorne: Onza Aquila GRC 29 × 2.5 (63 – 622)	•	•
	Hinten: Onza Aquila GRC 27.5 × 2.5 (63 – 584)	•	•
Pedale	OneUp Composite Pedals	•	•
Scheinwerfer	Kompatibel mit MonkeyLink 2.0	•	•
Rücklicht	FLYER RIL-33	•	•
Schutzblech	Fox Mud Guard	-	•
Diebstahlschutz	GPS-«ConnectModule» mit Alarmfunktion und Tracking	Δ	•

Gewicht ohne Akku ca. 20.1 kg | Gewicht Akku ca. 3.9 kg | Gewicht fahrbar ca. 24 kg | Zulässiges Gesamtgewicht 140 kg

Die Ausstattung unserer E-Bikes kann aufgrund mangelnder Verfügbarkeit von Komponenten in Ausnahmefällen ohne Vorankündigung geändert werden.

Dämpfertabellen:

Unsere Einstellungs-Empfehlungen werden online auf der jeweiligen Produkt-Website veröffentlicht.



Übersicht Modelle:
flyer-bikes.com/mountain

Uproc X (FIT/Panasonic)				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	400	415	450	485
B	576	589	619	645
C	102	110	120	140
D	460	460	460	460
E	64.5	65	65	65
F	77	77	77	77
Ø	690	730	770	820
F(a)	74	74.5	74.3	74.6
G	31/12	31/12	31/12	31/12
H	351	351	351	351
I	1221	1229	1261	1292
J	772	772	772	772
K	612	622	631	650
L	435	445	473	495
M	1965	1974	2006	2037

Uproc EV0:X new				
	S/M 160 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195	XXL 195 – 205
A	410	440	470	490
B	612	640	668	696
C	105	115	125	135
D	445	445	445	445
E	63.8	63.8	63.8	63.8
F	77.1	77	76.9	76.9
Ø	730	770	820	870
F(a)	75.9	75.9	75.9	75.9
G	30/11	30/11	30/11	30/11
H	345	345	345	345
I	1260	1289	1319	1348
J	761	763	761	760
K	641	650	659	668
L	465	490	515	540
M	1990	2020	2049	2078

Uproc X (Bosch) High Position				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	388	408	438	483
B	566	598	630	663
C	95	110	125	140
D	443	443	443	443
E	64.6	64.6	64.6	64.6
F	78.1	78.1	78.1	78
Ø	690	730	770	820
F(a)	76.1	76.1	76.2	76.3
G	28/4	28/9	28/9	28/9
H	352	352	352	352
I	1208	1241	1281	1314
J	772	792	789	772
K	606	620	634	647
L	441	471	501	530
M	1948	1982	2018	2055

Uproc2 (Gents)				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	760	785	800	830
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999

Uproc X (Bosch) Low Position				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	388	408	438	483
B	567	600	632	664
C	95	110	125	140
D	445	445	445	445
E	64	64	64	64
F	77.6	77.6	77.5	77.6
Ø	690	730	780	820
F(a)	75.5	75.6	75.7	75.8
G	35/16	35/16	35/16	35/16
H	345	344	344	344
I	1210	1246	1283	1319
J	769	769	766	767
K	611	624	638	652
L	435	465	495	525
M	1950	1987	2023	2060

Uproc2 (Comfort)				
	S 155 – 165	M 165 – 175	L 175 – 185	XL 185 – 195
A	400	450	500	550
B	604	620	649	681
C	118	128	138	148
D	505	505	505	505
E	69	70	70.5	70.5
F	73	73	73	73
Ø	690	730	770	820
F(a)	73	73	73	73
G	65	65	65	65
H	315	315	315	315
I	1179	1184	1207	1240
J	700	700	700	700
K	673	687	699	708
L	398	410	435	465
M	1938	1943	1966	1999